



tesa[®] 4513

Product Informatie



Superieure papieren verpakkingstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4513 is een papieren verpakkingstape met een robuuste papieren drager en een uitstekend presterende kleeflaag van synthetisch rubber. De papieren drager van tesa[®] 4513 is gemaakt van papier uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. Dankzij de siliconenvrije lossingslaag is een zeer goede bedrukbaarheid met alle soorten inksystemen gegarandeerd (extern getest). Het synthetisch rubberen kleefstelsel biedt een zeer hoge hechting en initiële kleefkracht op een groot aantal kartonkwaliteiten. tesa[®] 4513 is de perfecte oplossing voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 15 kg) waar uitstekende prestaties vereist zijn.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Stevig dragermateriaal
- Zeer hoge hechting en initiële kleefkracht
- Bedrukbaar

Toepassing

- Ideaal voor het afdichten van kartonnen dozen tot 15 kg
- Geschikt voor handmatige en automatische toepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | Papier | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Beschikbare kleuren | chamois |
|-----------------------|---------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa[®] 4513

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	3 %	• Hand tearability	ja
• Rekkracht	70 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Automatisch aanbrengen	ja	• Packaging Weight	Up to 15 kg
• Geruisarm afwikkelen	niet	• Silent unwinding	niet

Hechting aan waarden

• staal	8.5 N/cm
---------	----------

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>