



tesa[®] 4615

Product Informatie

Ducttape voor algemeen gebruik - 31% gerecycled aandeel

Product Omschrijving

tesa[®]4615 PCR ducttape voor algemeen gebruik is nu duurzamer dan ooit. De tape wordt gemaakt met gerecycled materiaal en onze bekende lijm van synthetisch rubber zonder oplosmiddelen. Met zijn superieure kwaliteit is deze betrouwbare en duurzame tape een uitstekende keuze voor al uw wensen, van alledaagse taken tot lichte toepassingen.

Kenmerken

- Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
- Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand te scheuren
- Waterafstotend en duurzaam

Toepassing

Het product wordt in de bouwindustrie gebruikt voor verschillende basistoepassingen, zoals

- Verzegelen en vasthouden van beschermlagen zoals plastic folie of textiel
- Bevestigen en bundelen van draden, leidingen en losse voorwerpen
- Markeren en afplakken, zelfs op licht ruwe oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd textiel | • Gerecycled | 31 % |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 63 % | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van de tape | 175 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Rek bij breuk | 18 % | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 60 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Hand tearability | goed | • Water resistance | goed |
| • Hechting | goed | • Weefsel | 27 threads/inch ² |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • staal | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615

Product Informatie

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04615>