



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662

## Information Produit



### Ruban adhésif extra fort

### Description du produit

Le tesa<sup>®</sup> 4662 est un ruban fortement adhésif et robuste adapté à un grand nombre de travaux de bricolage. Le substrat est composé d'un tissu recouvert de PE et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Grâce à la qualité supérieure de tesa<sup>®</sup>, le ruban adhère sans problème, même sur les surfaces rugueuses et poussiéreuses. Le ruban adhésif souple est imperméable et résiste à la vapeur et aux températures. Facile à manipuler, il se déchire sans problème à la main.

### Caractéristiques

- fermeture de tuyaux
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture
- application sur briques et bois
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PE laminé    | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                          |                                     |       |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 15 %                     | • Résistance à l'humidité           | bon   |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm                  | • Résistance au vieillissement (UV) | bon   |
| • Hand tearability         | bon                      | • Résistant à l'eau                 | moyen |
| • Inscriptible             | oui                      | • Résistant aux déchirures          | oui   |
| • Pouvoir adhésif          | Pouvoir adhésif standard | • Retrait sans résidus              | non   |
| • Résistance à l'abrasion  | moyen                    |                                     |       |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04662>