



tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Information Produit

Easy Cover UV Precision 4403

Description du produit

tesa Easy Cover® Standard est une solution de revêtement permettant aux peintres professionnels de gagner du temps et de l'argent. Grâce au ruban de masquage intégré, vous pouvez couvrir de grandes surfaces et les appliquer avec précision en une seule étape. Le film de masquage robuste peut être appliqué de manière sûre et précise, créant des bords propres à l'intérieur. Il convient également non seulement aux travaux de peinture traditionnels, mais également aux techniques par pulvérisation. Couvrir en particulier les meubles, les sols et les murs devient un jeu d'enfant.

Caractéristiques

- Solution de revêtement 2 en 1 rapide pour les professionnels: couverture de grandes surfaces avec masquage en une seule étape
- Combinaison de film de masquage et de ruban de peinture tesa® légèrement crêpé intégré
- Pour des bords de peinture propres à l'intérieur
- Applicable sur les surfaces lisses, légèrement structurées et sensibles
- Idéal pour recouvrir les meubles, les sols et les murs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • Allongement à la rupture | 9 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | moyen |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] Professional 4403 Easy Cover[®] Standard

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04403>