



# tesa® 62455

## Product Informatie



1000 µm dubbelzijdige PE-schuimtape

## Product Omschrijving

tesa® 62455 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor diverse montage-toepassingen. Hij bestaat uit een vormbaar PE-schuim met een gemiddelde dichtheid en is voorzien van een acrylaatlijm.

## Kenmerken

- Acrylaatlijm voor onmiddellijke hechting op talrijke ondergronden
- Hechttemperatuur tot -10°C
- Volledig geschikt voor buitenshuis: UV-, water- en verouderingsbestendig
- Zeer goede koude schokabsorptie

## Toepassing

Voorbeelden van montage-toepassingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Prijsetiketstroken voor supermarkten
- Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed
- Roeden voor toepassing op ramen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |         |
|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| • Drager          | PE-schuim           | • Totale dikte | 1000 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | • Kleur        | wit     |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |        |  |       |
|-----------------|--------|--|-------|
| • Rek bij breuk | 260 %  | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C |
| • Rekkracht     | 8 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 80 °C |

## Hechting aan waarden

- |                           |        |                     |        |
|---------------------------|--------|---------------------|--------|
| • aluminium (direct)      | 6 N/cm | • PVC (direct)      | 6 N/cm |
| • aluminium (na 14 dagen) | 6 N/cm | • PVC (na 14 dagen) | 6 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62455>



# tesa<sup>®</sup> 62455

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

PV14 = witte papieren liner // PV39 = lichtblauwe folieliner

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62455>