



52115 TP



Product Informatie

Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk

Product Omschrijving

tesa Softprint® 52115 TP is een dubbel gecoate schuimtape, speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het flexografisch afdrukken van etiketten. Door het middelharde schuim is dit de ideale oplossing voor het drukken van lijnwerk en teksten.

Kenmerken

- **Schuim eigenschappen:** Zeer samendrukbaar schuim, met superieur herstelgedrag voor uitstekende printkwaliteit. Lange lusting herstel karakteristiek voor langere en hoge snelheid print runs. Lage diktetoleranties voor een snelle printvoorbereiding en minder afval
- **Hechtingseigenschappen:** Hoge hechting aan open zijde op stalen cilinder of huls om plaatbeweging te vermijden. Voldoende hechting op de plaat om het oplichten van de randen of het bewegen van de plaat te vermijden. Niet stijgende, aangepaste kleefkracht voor gemakkelijke herpositionering en vooral voor gemakkelijke demontage van dunnere platen. Zeer cohesieve lijmstructuur voor demontage zonder lijmresten.
- **Bijkomende eigenschappen:** De gestructureerde PP-voering voorkomt de vorming van luchtzakken bij plaatmontage. Blauwe kleurmarkering geeft de medium harde schuimkwaliteit aan.

Toepassing

tesa Softprint® 52115 TP is een 380 µm (15 mil) categorie dubbel gecoate schuimtape, speciaal ontworpen voor het monteren van fotopolymeerplaten met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,70 mm (0,067") bij het flexografisch afdrukken van etiketten.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte | 430 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | blauw |
| • Type voering | PP | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|------------|
| • Color of foam | wit | • Diktecategorie | 380 |
| • Color of logo | blauw | • Hardheid | middelhard |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52115>



52115

TP

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52115>