



tesa[®] 4414

Product Informatie



Sterke PE-tape voor oppervlaktebescherming

Product Omschrijving

tesa[®] 4414 bestaat uit een UV-gestabiliseerde PE-drager en een verwijderbare acrylkleefstof met hoge kleefkracht. De blauwe doorschijnende kleur zorgt voor een goed contrast met oppervlakken en vergemakkelijkt de detectie van de tape.

De uitstekende continue buitenstabiliteit tot 6 maanden maakt schoon verwijderen mogelijk voor een breed scala beschermingstoepassingen waar een sterke weerstand tegen mechanische schade vereist is. Daarom is het bijzonder geschikt voor oppervlaktebeschermingswerkzaamheden in transportsectoren zoals spoorwegen, scheepvaart, speciale voertuigen tijdens montage, opslag en transport.

Kenmerken

- Uitstekende zichtbaarheid dankzij de blauwe doorschijnende kleur
- De lijm met hoge kleefkracht zorgt voor een goede snelle hechting op een groot aantal oppervlakken
- Verwijderbaar tot 6 maanden zonder lijmresten, zelfs na continu buitengebruik
- Sterke PE-drager voor goede weerstand tegen mechanische schade
- Makkelijk aan te brengen dankzij de lage rek van de drager bij het afrollen
- Temperatuurbestendigheid tot 70 °C/1u

Toepassing

- Voor tijdelijk afplakken en bescherming van gecoate oppervlakken zoals aluminium, metaal, glas en andere ondergronden tijdens montage, opslag en transport wanneer verwijdering zonder lijmresten vereist is.
- De temperatuurbestendigheid maakt de tape ook geschikt voor afplaktoepassingen tijdens spuitlakken met daaropvolgend drogen in een oven tot 70 °C. De verfoverspray hecht goed op de polyethyleen drager.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 150 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|------|
| • Rek bij breuk | 400 % | • Hand tearability | goed |
| • Rekkracht | 23 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.2 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04414>



tesa[®] 4414

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04414>