



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]



Product Informatie

Premium Washi tape voor precieze en vlakke verfranden

Productomschrijving

tesa[®] 4334 is een hoogwaardige Washi afplaktape, ontworpen voor superieure prestaties bij het afplakken tijdens het verven en voor perfecte, strakke verfranden. Deze tape bestaat uit een extra dunne Japanse papieren drager en is gecoat met een acryl kleeflaag. De acryllijm heeft een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken zoals glas, aluminium, PVC en nog veel meer.

De precisieafplaktape kan buiten tot acht weken worden gebruikt en binnen tot 6 maanden om zonder lijmresten verwijderd te kunnen worden. Bovendien is tesa[®] 4334 Precision Mask bestand tegen oventdroging tot 150 °C gedurende 30 minuten en is daarom ook de ideale oplossing voor spuittoepassingen.

Kenmerken

- Zorgt voor scherpe, strakke en vlakke verflijnen
- Ideaal voor 2-kleuren afplaktoepassingen
- Geschikt voor gebruik met verven en lakken op water- en oplosmiddelbasis
- Buiten afplakken tot 8 weken
- Binnen afplakken tot 6 maanden
- Temperatuurbestendigheid tot 120 °C gedurende 1 uur of 150 °C gedurende 30 minuten

Toepassing

- Geschikt voor binnen afplakken (tot zes maanden)
- Geschikt voor buiten afplakken (tot acht weken)
- Uitstekende hechting op gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- tesa[®] 4334 is ideaal voor hoogwaardig schilder- en lakwerk
- Uitstekend geschikt voor spuitwerk met aansluitende oventdroging bij temperaturen tot 120 °C gedurende 1 uur of 150 °C gedurende 30 minuten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rekkkracht | 30 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 150 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • UV-bestendigheid | 8 |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04334>



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 1.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04334>