



tesa[®] 62204 Colored



Product Informatie

Gekleurde filmische verpakkingstape

Productomschrijving

tesa[®] 62204 heeft een stabiele sPVC-rug die gecoat is met een natuurrubberen kleefstof. De natuurrubberen kleefstof garandeert een uitstekende kleefkracht op tal van oppervlakken, zowel polaire als apolaire. De kleefstof heeft ook een hoge lijmkracht en initiële hechtkracht, waardoor hij snel zijn uiteindelijke kleefkracht bereikt. Omdat tesa[®] 62204 over het algemeen gebruikt kan worden met alle gangbare bureaudispensers en verwijderd kan worden zonder sporen na te laten, is hij makkelijk te hanteren en te gebruiken. De tape is beschikbaar in verschillende kleuren en dus perfect voor kleurcodering of markering.

Toepassing

- tesa[®] 62204 is perfect geschikt om kleinere voorwerpen zoals dozen of blikken af te sluiten
- De verpakkingstape wordt vaak gebruikt in bakkerijen of bloemenwinkels om kleine zakken te sluiten of om boeketten in te pakken
- De tape is perfect voor kleinschalige verpakking-, bundelings- en sluitingstoepassingen
- Omdat er verschillende felle kleuren beschikbaar zijn, kan de tape gebruikt worden voor markering of kleurcodering

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 63 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 80 % | • Rekkracht | 43 N/cm |
|-----------------|------|-------------|---------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 62204 Colored

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa[®] 62204 is momenteel enkel beschikbaar in het rood. Andere kleuren volgen binnenkort.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62204>