



tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor



Product Informatie

Washi maskeringstape van topkwaliteit voor nauwkeurige en vlakke verfranden buitenshuis

Product Omschrijving

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor bestaat uit een ultradunne, maar sterke washi drager gecoat met een acrylkleefstof. De combinatie van het kwalitatieve rugmateriaal en de uitstekende kleefstofformule zorgen ervoor dat de tape tot 26 weken na toepassing buitenshuis nog steeds makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts een bedekking mogelijk.

Toepassing

- Professioneel schilderswerk buitenshuis
- UV-bestendig gedurende 26 weken
- Vlakke, scherpe verfranden
- Evenwichtige kleefkracht door kwetsbare en licht uwe oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Kleur | blauw |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Hand tearability | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] Professional 4440 Precision Mask[®] Outdoor

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het gebruik van zelfklevende tape op verweerde oppervlakken kan sporen nalaten wanneer de tape wordt weggehaald. Daarom raden we aan om het product 24 uur lang bij wijze van test aan te brengen voor u zelfklevende tape gebruikt op een verweerd oppervlak.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04440>