



# tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



## Product Informatie

Topkwaliteit washi maskeringstape voor nauwkeurige en vlakke verfranden

## Product Omschrijving

tesa® 4344 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke washi drager gecoat met een acrylkleefstof. De combinatie van de uitstekende drager met de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

## Kenmerken

- The combination of the highly equipped backing material and the special adhesive formulation allows easy removability up to 3 months after indoor application, with 4 weeks of UV resistance for outdoor usage. This enables multiple working processes in only one covering process.

## Toepassing

De tape is geschikt voor vrijwel alle schilderwerk binnenshuis tesa® 4344 Precision Mask kan toegepast worden op verf en lak op waterbasis en is geschikt voor spateltechnieken van hoge kwaliteit.

De tape is geschikt voor tal van gangbare oppervlakken zoals glas, aluminium, harde PVC en hout.

Hij leent zich bij uitstek voor toepassingen binnenshuis wanneer vlijmscherpe verfranden vereist zijn.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |             |                |        |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager          | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm  |
| • Type kleefmassa | acryl       | • Kleur        | orange |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                                   |           |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 4 %     | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | goed      |
| • Rekkraft      | 30 N/cm | • Hand tearability                | zeer goed |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.7 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4344 Precision Mask<sup>®</sup> Standard

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04344>