# tesa® 74110

Product Informatie

## Productomschrijving

tesa® 74110 Twinlock Activator Wave kan worden gebruikt voor de activering van tesa® Twinlock-sleeves in de flexografische drukindustrie.

## Toepassing

tesa® 74100 Twinlock Activator is ontworpen voor de handmatige activering van tesa® Twinlock sleeves.

- Bevochtig de reinigingsdoek met de tesa® 74110 Twinlock Activator Wave
- Breng het aan op de oppervlakken die geactiveerd moeten worden
- Laat het oppervlak drogen

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Color of foam | transparant | • Hardheid | zacht |

## Aanvullende informatie

Raadpleeg voor meer informatie en advies over veilig gebruik onze SOP (Standard Operation Procedure) of ons veiligheidsinformatieblad (SDS), dat op aanvraag verkrijgbaar is.

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

**Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=74110**