



tesa[®] 60462 Duct Tape

Product Informatie

Ducttape voor algemeen gebruik



Product Omschrijving

tesa[®] 4615 is een industriële ducttape voor algemene toepassingen. Het bestaat uit een 27 mesh geweven stof gelamineerd op gekleurde PE-folie. Het product is gecoat met een lijm van synthetisch rubber met oplosmiddelvrije technologie.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Kenmerken

- Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
- Wikfelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Waterafstotend en duurzaam

Toepassing

Het product kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan basistoepassingen, zoals

- het bevestigen van beschermlagen, bijv. plastic folie en papieren vellen
- het bevestigen en bundelen van draden, kabels en losse voorwerpen
- afdichten, markeren en afplakken, zelfs op enigszins ruwe oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462

Duct Tape

Product Informatie

Product Constructie

• PE-gelamineerd textiel	60 %	• Totale dikte	175 µm
• Type of adhesive Grid	synthetische rubber	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	14 %	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Rekkracht	40 N/cm	• Schuurbestendigheid	goed, matig
• Bedrijfstemperatuur tot	60 °C	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Gemakkelijk te beschrijven	niet	• Verkrijgbaar op spoelen	niet
• Hand tearability	goed, matig	• Vochtbestendigheid	goed, matig
• Hechting	zeer goed	• Water resistance	goed, matig
• Lowest application temperature	5 °C	• Weefsel	27 threads/inch ²
• Rechte afscheurranden	goed, matig		

Hechting aan waarden

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• staal	7 N/cm
-----------------------	--------	---------	--------

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60462>