



# tesa® Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

## Product Informatie

Pleistertape

### Product Omschrijving

tesa® 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape met een geringe afwikkelkracht en grote kleefkracht bij lage temperaturen met een vlakke folie. Met zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber kleefcoating is tesa® 60399 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken.

De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en veel andere chemicaliën.

### Toepassing

tesa® 60399 is geschikt voor maskering gedurende alle soorten schilder-, pleister-, gips-, metsel- en stucwerk. Hij beschermt de oppervlakken van kwetsbare profielen en voorkanten tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en –materiaal. Hij is tevens geschikt voor het sealen van zakken, zware omwikkeling en ander doe-het-zelftoepassingen.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager          | PVC-folie    | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |           |   |       |
|-----------------------------------|-----------|---|-------|
| • Rek bij breuk                   | 170 %     | • Hand tearability                              | goed  |
| • Rekkracht                       | 20 N/cm   | • Schuurbestendigheid                           | goed  |
| • Fluorescerend                   | niet      | • Verouderingsbestendigheid (uv)                | matig |
| • Gemakkelijk te beschrijven      | niet      | • Verwijderbaar na 14 dagen<br>(85°C, 95% r.h.) | matig |
| • Gemakkelijk te verwijderen      | ja        | • Vochtbestendigheid                            | goed  |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken | zeer goed | • Water resistance                              | goed  |

### Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 2 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

De tape kan worden gebruikt bij temperaturen boven 0°C.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60399>