



# tesa® 4370

## Product Informatie



8 weken uv-bestendige polyethyleengecoate textieltape

### Product Omschrijving

tesa® 4370 is een 8-weken uv-bestendige textieltape. Hij bestaat uit een PE-gecoate rug van 70-maas PET-weefsel en een zwarte uv-blokker, gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4370 UV Extra is geschikt voor langdurige bescherming van kwetsbare oppervlakken zoals raamkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens pleister- en schilderwerkzaamheden op bouwplaatsen.

Kenmerken:

- 8 weken uv-bestendig
- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- waterafstotend
- handelbaar
- gemakkelijk te verwijderen zonder residu
- gemakkelijk afwikkelbaar
- verkrijgbaar in wit

### Kenmerken

- It can be easily torn by hand both crossways and lengthways and offers impressive adhesive strength.
- Thanks to its high degree of UV resistance, the waterproof cloth duct tape can be used outdoors for up to 8 weeks at a time.
- tesa 4370 is very easy to handle and is your reliable partner for house building and other construction projects.
- High UV resistance (up to 8 weeks) and water-repellent
- Good adhesion even to rough surfaces
- Residue-free removability for masking applications
- Conformable and easy to unwind

### Toepassing

- Bundelen en omsnoeren van zware goederen
- Geschikt voor gebruik op beton/bakstenen, hout, glas
- Markeren van aangewezen zones
- Diverse toepassingen in de (woning)bouw... en veel meer!

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager          | textiel      | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |        |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04370>



# tesa<sup>®</sup> 4370

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	10 %	• Hand tearability	goed
• Rekkracht	60 N/cm	• Weefsel	70 count per square inch
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	goed		

### Hechting aan waarden

• staal	3.8 N/cm
---------	----------

### Aanvullende informatie

Aanbeveling: test het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04370>