



# 51680 Rotogravure Plus



## Product Informatie

Multifunctionele lastape voor flying splice

## Product Omschrijving

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus is een dubbelzijdige geïntegreerde lastape bestaande uit een drager van plat papier en een gemodificeerde acrylkleefstof.

Kleur: Oranje

## Kenmerken

- Highest tack properties
- Climate-resistant contact adhesive
- High shear and heat resistance
- Best adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Smooth and easy application due to flexible backing
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process.

\*Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

## Toepassing

tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus is bijzonder geschikt voor:

\*Vliegende splices in rotatiegravure druk

\*Beste prestaties voor brede banen en riemaangedreven rollenstandaards

\*Lagere papierkwaliteiten

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                |             |         |        |
|----------------|-------------|---------|--------|
| • Drager       | vlak papier | • Kleur | orange |
| • Totale dikte | 100 µm      |         |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                          |           |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 %     | • Houdbaarheid (verpakt) | 18 months |
| • Rekkracht     | 30 N/cm |                          |           |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51680>



# 51680

## Rotogravure Plus

Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51680>