



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4



## Product Informatie

Universele dozensluittape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4 heeft een PP-rug die gecoat is met een speciale watergebaseerde acrylkleefstof met hoge kleefkracht. De evenwichtige kleefkracht en hoge scheurbestendigheid van de kleefstof verzekeren onmiddellijk na gebruik een goede afdichting.

Daarnaast kan tesa<sup>®</sup> 4024 PV 4 de volgende eigenschappen voorleggen:

- Hij rolt stil af.
- Hij is uiterst slijtvast.
- Hij kan gebruikt worden met alle gangbare handdispensers en machines.

Omdat het product chloorvrij is en uitsluitend gebaseerd is op derivaten van minerale olie, is een milieuvriendelijke afvalverwerking door hittebehandeling mogelijk.

Toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken bevestigen dat hij het recyclageproces van kartonafval niet verstoort.

## Toepassing

Handmatige en automatische afdichting van lichte en middelzware dozen.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |       |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager          | PP-folie | • Totale dikte | 50 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                          |         |                         |                    |
|--------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk          | 140 %   | • Packaging Weight      | Up to 15 kg        |
| • Rekkracht              | 45 N/cm | • Silent unwinding      | ja                 |
| • Automatisch aanbrengen | niet    | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Handmatig aanbrengen   | ja      |                         |                    |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.5 N/cm |
|---------|----------|

## Aanvullende informatie

Op verzoek is tesa<sup>®</sup> 4024 ook beschikbaar als PV 5-productversie die uitermate makkelijk, maar luidruchtig afrolt. De PV 5-productversie kan bedrukt worden.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04024>



# tesa<sup>®</sup> 4024 PV4

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04024>