



tesa[®] 4330

Product Informatie

Hoogwaardige papieren afplaktape voor schilderwerk met ovendroging tot 140 °C

Product Omschrijving

tesa[®] 4330 is een fijn gecrêpte, flexibele, vochtbestendige afplaktape met een hoge treksterkte. Deze wordt geleverd op een liner.

Toepassing

Andere toepassingen zijn bijv.

- Afplakken van printplaten voorafgaand aan plateren
- kabelbundeling
- verpakking

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Biobased (in gewicht) 48 %

Aanvullende informatie

Deze tape garandeert een afwerking met scherpe randen dankzij de fijne crêpestructuur. De kleefkracht van verf en plamuur op de achterzijde van de tape is uitstekend. tesa[®] 4330 kan zeer eenvoudig worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten. tesa[®] 4330 is ook verkrijgbaar voor conversie/stansen met een papieren liner (4330 PV1).

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04330>