



tesa[®] 53315

Product Informatie



Middelsterke monofilamenttape die geen vlekken maakt

Product Omschrijving

tesa[®] 53315 is een middelsterke, met glasvezel versterkte filamenttape met polyester rug.

tesa[®] 53315 heeft een hoge kleefkracht en een perfect scheurbestendig kleefstofsysteem. Hij is erg slijtvast en kan probleemloos verwijderd worden van de meeste substraten. Hij laat bovendien geen vlekken na.

Kenmerken

- tesa[®] 53315 has a high tack and good shear resistant adhesive system.
- It has very good aging properties and assures clean removal from many substrates.
- It is non-staining.

Toepassing

- Transportverzegeling van toestellen en kantoorautomatiseringsuitrusting
- Vastzetten en stabiliseren van meubels voor transport
- Vastmaken van dunne metalen spoelen voor rolsluiting
- Bundelen van middelzware voorwerpen, zoals plastic buizen, vloerbedekkingsmaterialen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | glasvezel / PET | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|----------|----------------------------|----|
| • Rekkracht | 380 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
|-------------|----------|----------------------------|----|

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 7 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 53315

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53315>