



tesa[®] 4120 hand

Product Informatie

Universele verpakkingstape voor dozen

Product Omschrijving

tesa[®] 4120 is een verpakkingstape gebaseerd op een rug van PVC-folie en een natuurrubberen kleefstof.

tesa[®] 4120 kan worden gebruikt met handmatige of automatische sealingtoestellen.

Kenmerken

- The natural rubber adhesive system offers very good adhesive properties to various surfaces and can be removed without leaving behind any residue.
- tesa[®] 4120 tape is ideal for manual sealing equipment, though it can also be used with an automatic sealing machine.
- The tape is convenient to use, and unwinds smoothly, steadily, and quietly.

Toepassing

tesa[®] 4120 wordt gebruikt voor het handmatig sluiten van middelzware dozen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 49 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| • Rek bij breuk | 75 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 43 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Silent unwinding | ja |
| • Hand tearability | zeer goed | • Suitable for deep freezing | ja |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 2 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4120 hand

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa[®] 4120 is eenvoudig te bedrukken. Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04120>