



# tesa® 68144

## Product Informatie

100 µm dubbelzijdige splicing tape

### Product Omschrijving

tesa® 68144 is een 100 µm transparante dubbelzijdige kleefband bestaande uit een niet geweven drager gecoat met een acryl kleeflaag, bedekt met witte papieren liner. De speciale kleefstofformule garandeert een stevige hechting op een verscheidenheid aan papiermaterialen, zelfs bij hoge temperaturen.

### Kenmerken

- The special adhesive formulation ensures a secure bond on a variety of paper materials, even at elevated temperatures.

### Toepassing

Splicing van

- Papier (liner en golfkarton) bij de productie van golfkarton
- Papier in krantenpapier- en convertingsprocessen
- Lichtgewicht karton

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                    |                     |               |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| • Drager          | niet geweven       | • Kleur             | doorschijnend |
| • Type kleefmassa | acryl              | • Dikte van voering | 120 µm        |
| • Type voering    | poly-gecoat papier | • Kleur voering     | wit           |
| • Totale dikte    | 100 µm             |                     |               |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |        |  |        |
|-----------------|--------|--|--------|
| • Rek bij breuk | 2 %    | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 100 °C |
| • Rekkracht     | 9 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 70 °C  |

### Hechting aan waarden

- |                           |          |                       |          |
|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| • aluminium (direct)      | 3.6 N/cm | • PC (na 14 dagen)    | 7.1 N/cm |
| • aluminium (na 14 dagen) | 4.2 N/cm | • staal (direct)      | 5.5 N/cm |
| • PC (direct)             | 7.7 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 8.1 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68144>



# tesa<sup>®</sup> 68144

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68144>