



# tesa<sup>®</sup> 51230 PV1



## Product Informatie

Stevige scheurtape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 51230 PV1 is een zelfklevende rekkraachtbestendige scheurstrip in polypropyleen met een kleefstofsysteem van synthetisch rubber.

Dankzij de co-geëxtrudeerde rug in PP/PE verzekert tesa<sup>®</sup> 51230 PV1 uitmuntende en unieke scheurprestaties ondanks zijn eerder geringe dikte.

Het product wordt aanbevolen voor hoge afrolsnelheden bij automatische productie

Eigenschappen:

- uitstekende kleefkracht
- uitstekende hechting en scheurbestendigheid op tal van oppervlakken in golf- en massief karton
- robuuste drager

## Kenmerken

- Excellent tack
- Excellent adhesion and shear resistance on a variety of corrugated and solid cardboard surfaces
- Robust backing
- Due to a co-extruded PP/PE backing tesa<sup>®</sup> 51230 PV1 exhibits an excellent and unique tear performance despite its relatively low thickness.

## Toepassing

- voor massief- en dubbelwandig golfkarton van gemiddelde kwaliteit
- gebruik op dozen voor detergents en verbruiksgoederen, gewatteerde enveloppen, enveloppen voor spoedbestelling en koerierdiensten

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |       |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager          | MOPP                | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |      |              |          |
|-----------------|------|--------------|----------|
| • Rek bij breuk | 25 % | • Rekkraacht | 165 N/cm |
|-----------------|------|--------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51230>



# tesa<sup>®</sup> 51230 PV1

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal 5.5 N/cm

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51230>