



tesa[®] 4615 Duct Tape

Product Informatie

Ducttape voor algemeen gebruik



Product Omschrijving

tesa[®] 4615 is een industriële ducttape voor algemene toepassingen. Het bestaat uit een 27 mesh geweven stof gelamineerd op gekleurde PE-folie. Het product is gecoat met een lijm van synthetisch rubber met oplosmiddelvrije technologie.

Kenmerken

- Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
- Wikkel gemakkelijk af en is gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Waterafstotend en duurzaam

Toepassing

Het product kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan basistoepassingen, zoals

- het bevestigen van beschermlagen, bijv. plastic folie en papieren vellen
- het bevestigen en bundelen van draden, kabels en losse voorwerpen
- afdichten, markeren en afplakken, zelfs op enigszins ruwe oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van de tape | 175 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| • Rek bij breuk | 14 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 40 N/cm | • Verkrijgbaar op spoelen | niet |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 60 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Hand tearability | goed | • Water resistance | goed |
| • Hechting | zeer goed | • Weefsel | 27 threads/inch ² |
| • Lowest application temperature | 5 °C | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 Duct Tape

Product Informatie

Hechting aan waarden

- Adhesion to Backing 5 N/cm
- staal 7 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04615>