



# tesa<sup>®</sup> 52918

## Product Informatie



### Montage van dunne fotopolymeerplaten op samendrukbare sleeves

#### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 52918 is speciaal ontworpen voor plaatmontage van dunne fotopolymeerplaten (bijv. 1,14 mm / 0,045" of 1,70 mm / 0,067") op samendrukbare sleeves in flexodruk.

Het is een dubbelzijdige tape met verschillende hechtingsniveaus aan beide zijden.

#### Kenmerken

- Terwijl de lijm aan de sleevezijde zorgt voor een stevige hechting aan de sleeve, is de lijm aan de plaatzijde speciaal ontwikkeld voor een sterke hechting aan fotopolymeerplaten. Dit zorgt ervoor dat de plaat makkelijk verplaatst en verwijderd kan worden.
- De speciaal ontwikkelde liner maakt soepel en makkelijk aanbrengen van de tape mogelijk.
- De oplosmiddel- en inktbestendigheid van de tape zorgt voor eenvoudige en efficiënte processen.
- Al onze producten voor plaatmontage op samendrukbare sleeves hebben een zeer dunne foliedrager zodat de samendrukbare eigenschappen van de sleeve niet worden verstoord.

#### Toepassing

Plaatmontage van dunne fotopolymeerplaten (bijv. 1,14 mm / 0,045" of 1,70 mm / 0,067") op samendrukbare sleeves in flexodruk.

#### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Product Constructie

- |                   |           |                |      |
|-------------------|-----------|----------------|------|
| • Drager          | PET-folie | • Type voering | film |
| • Type kleefmassa | acryl     |                |      |

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |     |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 120 |
|------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52918

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52918>