



tesa[®] 50537

Product Informatie



Tijdelijke fixatietape voor gebruik op glazen oppervlakken

Product Omschrijving

tesa[®] 50537 bestaat uit een zeer robuust synthetisch vliesmateriaal dat is gecoat met een synthetische elastomeerlijm. De kleefstof is ontworpen voor een betrouwbare hechting op glasoppervlakken en garandeert een spoorloze verwijderbaarheid, zelfs bij langdurig buitengebruik.

Kenmerken

- Thick and robust fleece material
- Can be fixed by sewing to all sorts of material
- Reliable adhesion to glass with traceless removal
- UV resistant for outdoor use
- Suitable for die cutting

Toepassing

tesa[®] 50537 is bijzonder geschikt voor het monteren van semi-hoezen voor oppervlaktebescherming tijdens transport. Voorbeelden van toepassingen zijn:

*Fixatie van bescherming voor voorruit

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------|-------|----------------|--------|
| • Drager | Vlies | • Totale dikte | 170 µm |
|----------|-------|----------------|--------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------------|----|
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Geschikt voor stansen | ja |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.5 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 50537

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50537>