



tesa[®] 64624

Product Informatie



Dubbelzijdige folietape

Product Omschrijving

tesa[®] 64624 is een transparante dubbelzijdige folietape gebaseerd op een PP rug en een evenwichtige kleefstof van synthetisch rubber. tesa[®] 64624 is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van producenten van afwerkingen en profielen:

- Goede afwikkeleigenschappen
- Gering risico van scheuren dankzij folierug * Geen doorsijpelen van kleefstof gedurende transport van de afwerkingen
* Papieren schutfolie om bestand te zijn tegen snel verwijderen van de schutfolie zonder te scheuren * Evenwichtige kleefstof biedt een grote onmiddellijke kleefkracht en een zeer goede afschuifkracht bij voldoende hechting bij kamertemperatuur

Kenmerken

- Good unwinding properties
- Low risk of product tearing due to filmic backing
- No adhesive oozing during the transport of the trims
- Paper liner to withstand fast liner removal without tearing
- Well balanced adhesive offers high immediate adhesion and very good shear strength at sufficient tack at room temperature
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Kleur	transparant
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	76 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	90 g/m ²
• Totale dikte	175 µm	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	140 %	• Statische schuifbestendigheid	slecht
• Rekkracht	45 N/cm	bij 40 graden C	
• Hechting	slecht	• Verouderingsbestendigheid (uv)	slecht
		• Vochtbestendigheid	matig

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa® 64624

Product Informatie

Hechting aan waarden

• PC (direct)	13 N/cm	• PVC (direct)	13 N/cm
• PE (direct)	10 N/cm	• staal (direct)	12 N/cm
• PP (direct)	8 N/cm		

Aanvullende informatie

Liner variants:

PV 00 Brown glassine liner

PV 01 White glassine liner (84µm/102gr)

PV 06 Red MOPP filmic liner (80µm/71gr)

For spools, it is recommended to use tesa® dispensers to achieve optimal results.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64624>