



tesa[®] 4441

Product Informatie



Herpulpeerbare enkelzijdige splicingtape

Product Omschrijving

tesa[®] 4441 is een enkelzijdige herpulpeerbare splice-tape zonder voering bestaande uit een inwendig crêpepapier en een gemodificeerde in water oplosbare acrylkleefstof.

tesa[®] 4441 beschikt met name over

- Zeer grote schuifsterkte
- Zeer goede rekeigenschappen
- Grote directe hechteigenschappen
- Zeer goede kleefwaarden op gecoat en ongecoat papier
- Goed herpulpeerbaar over het gehele pH-bereik (pH3-pH9)

Kleur: lichtblauw, wit

Kenmerken

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Toepassing

tesa[®] 4441 is met name geschikt voor:

- Eindlabelingtoepassingen
- Algemene doeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Type voering | geen |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | • Totale dikte | 140 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04441>



tesa[®] 4441

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	11 %	• Houdbaarheid (verpakt)	12 months
• Rekkracht	75 N/cm	• Rekkracht (dwars)	36 N/cm
• Hechting	goed, matig	• statische schuifbestendigheid	goed, matig

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04441>