



tesa® 6056

Product Informatie

Semi-automatische werkbankdispenser 'Tape Terminal'

Product Omschrijving

De tesa® 6056 is een werkbankdispenser met instelbare lengte en elektromagnetisch dwarssnijdend mes. Hij is universeel te gebruiken voor vrijwel alle soorten tesa® zelfklevende tapes tot een breedte van 50 mm, met name textiel- en papiertapes. Zelfs moeilijk snijdbare materialen worden perfect afgesneden. Dankzij het elektromagnetisch geactiveerde dwarssnijdende mes wordt een gladde, schone snede bewerkstelligd.

Kenmerken

- Due to the electromagnetic triggered transverse blade a smooth clean cut is achieved.
- It is universally applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 50 mm width, particularly cloth and paper tapes.
- Even difficult to cut materials are cut perfectly.

Toepassing

De gewenste striplengte wordt ingesteld op de meetschaal aan de linkerzijde van de dispenser binnen een bereik van 30 tot 150 mm. De tesa® tape wordt met de hand afgerold tot de meetrol het afgeven van meer tape verhindert. Door de tape zacht omlaag te trekken, wordt het elektromagnetische dwarsmes geactiveerd via een microscharnelaar. De gewenste strip wordt automatisch voor gebruik afgesneden. Een enkele handbeweging is dus voldoende om de tesa® strip met een van te voren bepaalde lengte af te rollen, te snijden en te verwijderen. Voor strips langer dan 150 mm wordt de meetrol omgeschakeld naar de continustand. De automatische tesa® dispenser 6056 is uitgerust met een controle-unit om de kracht van het elektromagnetische mes in te stellen. Stel een lagere kracht in voor tapes die gemakkelijk te snijden zijn, zoals smallere folietapes, om geruis en slijtage van de dispenser te beperken.

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| • Aandrijfmodus | automatisch | • Max. roldiameter | 180 mm |
| • Diameter van de kern | 3 | • Roll width max | 50 mm |
| • Gewicht | 5500 g | • Toepassingsdoel | multifunctioneel |
| • Lengte vooraf instelbaar tot | 30-150 mm | | |



tesa[®] 6056

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=06056>