



tesa[®] extra Power Universal

Product Informatie



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Product Omschrijving

tesa[®] extra Power Universal is een multifunctionele ducttape met extra kleefkracht. Ideaal voor hobby, reparatie, vastmaken, bundelen, markeren, en meer.

Kenmerken

- Voor klussen, herstellen, bevestigen, bundelen, versterken, markeren en zoveel meer
- Bruikbaar op diverse ondergronden, ook op ruwe ondergronden
- Weerbestendig voor toepassingen binnen en buiten
- Handinscheurbaar
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Toepassing

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE- film met PET- filament | • Totale dikte | 215 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |



tesa[®] extra Power Universal

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekkraft	46.3 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Application temperature from	10 °C	• Ozone resistance	ja
• Application temperature to	50 °C	• Reserveonderdelenservice	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Batterijen vereist	niet	• Scheurbestendig	ja
• Beschrijfbaar	niet	• Temperature resistance max.	95 °C
• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal	• Toepassingsgebied	Tuin, Garage, Auto, Thuis
• Gevaarlijke materialen	niet	• Treksterkte	19 %
• Hand tearability	ja	• UV-bestendig	ja
• Herbruikbaar	niet	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht	• Vochtbestendigheid	ja
• Materiaal	PE (polyethyleen)	• Water resistance	ja
• Milieuvriendelijke verpakking	niet	• Waterdicht	ja
• Olie- en vetbestendig	ja		

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>