



tesa® Klevende Spijker voor behang & pleisterwerk 0,5kg



Product Informatie

BNR 77772

Product Omschrijving

Klevende Spijker 0,5kg. Ideaal om decoraties en fotokaders te monteren op oneffen of gevoelige oppervlakken zoals behang en pleisterwerk.

Kenmerken

- Voor oneffen en gevoelige oppervlakken zoals pleisterwerk of behang
- Tot 0,5kg* per Klevende Spijker of 1kg per 2 Klevende Spijkers
- Verwijderbaar zonder sporen
- Herbruikbaar met een nieuwe Kleefstrip

*Lees de bijsluiter voor een optimaal resultaat

Toepassing

How to apply – Step by step1. Get the most out of each Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface (so in the case of wallpaper or plaster, always apply it to the wall) with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 0.5 Kg |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Vrij van siliconen | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Klevende Spijker voor behang & pleisterwerk 0,5kg

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Application temperature from	-15 °C	• Olie- en vetbestendig	niet
• Batterijen inbegrepen	niet	• Oplosmiddelvrij	ja
• Batterijen vereist	niet	• Ozone resistance	niet
• Bestendigheid tegen chemicaliën	niet	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Gebruikstoepassing	Binnenshuis	• Temperature resistance max.	35 °C
• Geschikte oppervlakken	Gips, Behang	• Temperature resistance min.	5 °C
• Gevaarlijke materialen	niet	• UV-bestendig	niet
• Herbruikbaar	ja	• Vochtbestendigheid	niet
• Herbruikbaar met	Plakstrip 0,5 kg voor behang	• Waterdicht	niet
• Materiaal	PS (polystyreen)		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>