



tesa® Powerbond tesa Montagetape Indoor



Product Informatie

BNR 55742, 55740, 55786, 55741, 55755, 55762

Product Omschrijving

Met tesa Powerbond® Indoor kun je een snel en makkelijk voorwerpen aan de muur ophangen binnenshuis. Een perfect en schoon alternatief voor boren.

Kenmerken

- Voor gebruik binnenshuis
- Extra sterke tape voor meer houvast, houdt tot 5 kg* per 10 cm
- Voor bevestiging op tegels, pleisterwerk, hout, behang, metaal en de meeste kunststoffen

*Voor vlakke voorwerpen tot 10 mm dik op meeste gladde en voldoende stevige ondergrond

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht van het plakband tot | 50 KG/M |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Batterijen vereist | niet | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Toepassingsgebied | Kantoor, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Slaapkamer, Thuis, Badkamer |
| • Gebruikstoepassing | Binnenshuis | • UV-bestendig | niet |
| • Geschikte oppervlakken | Gelakt hout, Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Herbruikbaar | niet | • Waterdicht | niet |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Powerbond tesa Montagetape Indoor

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>