



tesa® Powerbond Outdoor

Product Informatie



BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

Product Omschrijving

tesa Powerbond® OUTDOOR is een dubbelzijdige montagetape geschikt voor vele toepassingen buitenshuis.

Kenmerken

- Voor gebruik buitenshuis
- UV-, water- en temperatuurbestendig
- Houdt tot 1 kg per 10 cm tape (vlakke voorwerpen tot 10 mm dik op meeste gladde en voldoende stevige ondergrond)
- Voor bevestiging op tegels, (bak)steen, metaal en de meeste kunststoffen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| • Drager | Acryl | • Totale dikte | 1140 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Houdkracht van het plakband tot | 10 KG/M |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Materiaal | _NULL |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Batterijen vereist | niet | • Temperature resistance max. | 80 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Temperature resistance min. | 15 °C |
| • Gebruikstoepassing | Buitenshuis | • Toepassingsgebied | Tuin, Garage, Thuis |
| • Geschikte oppervlakken | Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal, Staal | • UV-bestendig | ja |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Herbruikbaar | niet | • Waterdicht | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Powerbond Outdoor

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>