



# tesa<sup>®</sup> 5938

## Product Informatie



190 µm dubbelzijdige zwarte textieltape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 5938 is een zwarte dubbelzijdige tapijttape. Hij bestaat uit een sterke drager van PET-textiel in combinatie met een differentieel lijmlaag van synthetisch rubber.

## Kenmerken

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
- Good hand tearability
- The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

## Toepassing

- \*Tijdelijk tapijt leggen tijdens beurzen, tentoonstellingen, congressen & renovaties
- \*Montage van vloersystemen
- \*Montage van lichtgewicht onderdelen en -materialen
- \*Lasverbindingen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                     |       |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Drager          | textiel             | • Kleur             | zwart |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van voering | 69 µm |
| • Type voering    | film                | • Kleur voering     | geel  |
| • Totale dikte    | 190 µm              |                     |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |           |                                  |       |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|
| • Rek bij breuk                   | 25 %      | • Statische schuifbestendigheid  | goed  |
| • Rekkracht                       | 80 N/cm   | • bij 70 graden C                |       |
| • Bestand tegen weekmakers        | goed      | • Temperatuurbestendigheid       | 80 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed      | • korte termijn                  |       |
| • Hechting                        | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid       | 60 °C |
|                                   |           | • lange termijn                  |       |
|                                   |           | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
|                                   |           | • Vochtbestendigheid             | goed  |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05938>



# tesa<sup>®</sup> 5938

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- staal (direct) 8 N/cm
- staal (bedekte zijde, na 14 dagen) 14 N/cm

### Aanvullende informatie

Gelijkwaardige productkwaliteit is ook verkrijgbaar in wit: tesa<sup>®</sup> 5939

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05938>