



tesa[®] 4313 PV12



Product Informatie

Premium verpakkingstape met hoge hechting met papier uit verantwoorde bronnen

Product Omschrijving

tesa[®] 4313 PV12 is een hoogwaardige verpakkingstape met een hoge hechting en een papieren drager met een siliconenvrije lossingslaag en een oplosmiddelvrij lijmsysteem van synthetisch rubber. De scheurbestendige premium papieren drager is gemaakt van papier uit goed beheerde gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. tesa[®] 4313 PV12 synthetische rubber kleefstof zorgt voor een zeer sterke hechting en kleefkracht op een groot aantal verschillende kartonkwaliteiten en is daarom ideaal voor het afsluiten van middelzware en zware dozen. De drager is gebaseerd op papier, een natuurlijk, duurzaam materiaal. De combinatie van de gecertificeerde papieren drager en oplosmiddelvrije synthetische rubber kleefstof maakt de premium papieren verpakkingstape milieuvriendelijk volgens de INGEDE-methode. tesa[®] 4313 PV12 kan handmatig of met een dispenser worden gebruikt en is verkrijgbaar in de kleuren chamois en wit.

Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
- The premium paper packaging tape is printable.
- Ideal for sealing of medium and heavy-weight cartons (max. 20 kg)
- Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method
- tesa[®] 4313 PV12 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

Toepassing

*tesa[®] 4313 PV12 is ideaal voor het afsluiten van middelzware en zware dozen

*Deze papieren verpakkingstape kan worden gebruikt voor het presenteren van uw merk en voor reclaimedoeleinden

*tesa[®] 4313 PV12 is geschikt voor handmatige en automatische dispensers



tesa[®] 4313 PV12

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | Papier | • Totale dikte | 125 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Packaging Weight | Up to 20 kg |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Suitable for dangerous goods | niet |
| • Geruisarm afwikkelen | ja | • Suitable for deep freezing | niet |
| • Hand tearability | zeer goed | • Transport Information | Temperature 0-35°C |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 9.5 N/cm |
|---------|----------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04313>