




tesa[®] 55576

Product Informatie



1200 µm dubbelzijdige PE-schuimtape

Product Omschrijving

tesa[®] 55576 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor lichte montage-toepassingen. Deze tape bestaat uit een drager van PE-schuim en een sterk klevende acryllijm.

Kenmerken

tesa[®] 55576 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor lichte montage-toepassingen. Deze tape bestaat uit een drager van PE-schuim en een sterk klevende acryllijm.

Toepassing

- Monteren van sierlijsten en profielen
- Monteren van POS-borden en reclamemateriaal
- Voormonteren spiegels
- Tijdelijke montage
- Gaten vullen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1200 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Kleur | wit |
| • Type voering | poly-gecoat papier | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

Hechting aan waarden

- | | | | |
|----------------------|----------|------------------|----------|
| • aluminium (direct) | 6.4 N/cm | • PVC (direct) | 3 N/cm |
| • PE (direct) | 1.4 N/cm | • staal (direct) | 5.5 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=55576>



tesa[®] 55576

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=55576>