



tesa[®] 4559

Product Informatie



Tape met gekruist textiel filament voor algemeen gebruik

Product Omschrijving

tesa[®] 4559 is een bidirectionele filamenttape voor algemeen gebruik op basis van glasfilament die zijn gelamineerd op polyesterfolie. De tape wordt gebruikt voor industrieel bundelen, palletiseren en fixeren. tesa[®] 4559 combineert een hoge treksterkte in de lengterichting met een zeer lage rek. Het lijmsysteem van synthetisch rubber zorgt voor een betrouwbare hechting op verschillende ondergronden. tesa[®] 4559 heeft een zeer hoge kleefkracht en een korte rusttijd voordat de uiteindelijke kleefkracht wordt bereikt. tesa[®] 4559 is scheurvast.

Toepassing

- Bundelen en palletiseren
- Afdichten dozen
- Transportzekering
- Bundelen
- Roleinde

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET | • Totale dikte | 120 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|----------|
| • Rek bij breuk | 5 % | • Afwikkelkracht n/cm | 2.4 N/cm |
| • Rekkraft | 250 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 9.5 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4559

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04559>