



tesa[®] Professional, tesa[®] 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Product Informatie

Anti-sliptape (zwart/geel)

Product Omschrijving

tesa[®] 60951 is een anti-slip tape met PVC-substraat en aluminiumoxide coating, voor een goede houvast voor de voeten. De zwartgele anti-slip tape is zeer schuurbestendig, stevig en slijtvast. Hij is ideaal voor het veiliger maken van werkplaatsen met een verhoogd risico op ongelukken. De tape behoudt zijn anti-slip effect tot 2 jaar na aanbrengen bij normale belasting. Hij is met de hand scheurbaar en makkelijk te verwijderen zonder lijmresten na te laten.

Kenmerken

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Toepassing

- Binnen- en buitentoeepassingen
- Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is
- Fluorescerend (tesa[®] 90653): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingsdoeleinden in donkere kamers
- Transparant (tesa[®] 90652): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig
- Zwart-geel (tesa[®] 90651): markeren van erg gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PVC film coated with mineral particles	• Dikte van de tape	720 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	180 µm
• Totale dikte	900 µm	• Kleur voering	geel



tesa[®] Professional, tesa[®] 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	30 N/cm	• Geschikt voor stansen	ja
• Batterijen inbegrepen	niet	• Hand tearability	goed
• Batterijen vereist	niet	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid	50 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Fluorescerend	niet	• Vochtbestendigheid	zeer goed
• Gemakkelijk te beschrijven	niet	• Water resistance	goed

Hechting aan waarden

• staal	5.8 N/cm
---------	----------

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=NaN>