



tesa[®] 51606

Product Informatie



Kabelbundeltape van dik PET-vlies voor grote geluiddemping en schuurbescherming

Product Omschrijving

tesa[®] 51606 is een beproefde tape met een uitstekende geluiddemping en grote schuurbestendigheid. Hij is geoptimaliseerd voor gebruik bij kabelbundels.

Eigenschappen:

- uitstekende geluiddemping
- grote schuurbestendigheid
- scheurbestendig
- bestand tegen veroudering en verwerking
- sterke kleefkracht

Toepassing

Kabelbundeling

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PET-Vlies | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | op basis van rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|
| • Rek bij breuk | 85 % | • Slijtvastheid (10 mm mandrel, LV312) | Class D |
| • Rekkraft | 55 N/cm | • Slijtvastheid (5 mm mandrel, LV312) | Class C |
| • Afwikkelkracht (roldikte < 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Afwikkelkracht (roldikte > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Geluiddemping (LV312) | Class D | • Thermal conductivity x-y-direction | 0.066 W/mK |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 5.5 N/cm |
|---------|----------|

Aanvullende informatie

Standaardbreedtes: 19, 25, 38 mm
Standaardlengtes: 7,5 m

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51606>



tesa[®] 51606

Product Informatie

Aanvullende informatie

- De meeste breedte- en lengtecombinaties zijn mogelijk
- Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op verzoek
- Standaard kerndiameter: 38 mm
- Van toepassing voor rode ring montagehulp

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51606>