



tesa[®] 4200 Silicone Adhesive Tape



Product Informatie

Rode dubbelzijdige siliconen tape met een drager van PET-folie

Product Omschrijving

tesa[®] 4200 is ontworpen voor het maken van hoogwaardige lassen waarvoor een goede temperatuurbestendigheid en uitstekende hechtsterkte op ondergronden met een lage oppervlakte-energie nodig is.

Kenmerken

- The product is equipped with a two side fluorosilicone coated PET liner for easy application.

Toepassing

Belangrijkste toepassingen

- Flying splice
- Statische lasverbindingen
- Flying core starten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-------|
| • Drager | PET-folie | • Kleur | rood |
| • Type kleefmassa | silicone | • Thickness of film | 13 µm |
| • Totale dikte | 90 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-------|------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 110 % | • Hechting | zeer goed |
|-----------------|-------|------------|-----------|

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 5 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4200 Silicone Adhesive Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04200>