



# 52118

## Steel Master TP



### Product Informatie

Foam plaatmontagetape (extra zacht) voor het drukken van de fijnste rasters

### Product Omschrijving

tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm is een dubbelgecoate foamtape, specifiek ontwikkeld voor het monteren van fotopolymere platen met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,7 mm (0,067") in flexo labeldrukken. De unieke eigenschappen van tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm maken hem ideaal voor de fijnste rasters, met name wanneer hardere digitale platen worden gebruikt. Daarnaast maakt het extra kussen grotere druksnelheden mogelijk, waarbij de effecten van ongewenst 'springen' van de pers worden beperkt.

### Kenmerken

- Foam eigenschappen: Het extra zachte foam is de ideale plaatmontageoplossing in combinatie met hardere, digitale platen (voor de fijnste rasters). Sterk samendrukbaar foam met een superieur herstelgedrag voor een uitstekende drukkwaliteit. Duurzame herstelkarakteristieken voor langdurige en zeer snelle drukruns \* Geringe diktetoleranties voor een snelle drukvoorbereiding en een beperking van afval
- Kleefeigenschappen: Veilige hechting op huls / cilinder met speciaal verbeterde demontage-eigenschappen. Optimale hechting op plaat om loskomende randen of verschuiven van de plaat te voorkomen, zonder lijmresten te verwijderen
- Extra eigenschappen: De gestructureerde PP-schutfolie voorkomt de vorming van luchtballen bij het monteren van de plaat. Gele kleurcodering van het logo op de rug geeft extra zachte categorie foam aan

### Toepassing

tesa® 52118 Softprint x-Soft is een categorie 380 µm (15 mil) dubbelgecoate foamtape, specifiek ontwikkeld voor het monteren van fotopolymere platen met een dikte van 1,14 mm (0,045") of 1,7 mm (0,067") in flexo etikettendruk.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                             |                |        |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PE Schuim / folie versterkt | • Type voering | PP     |
| • Type kleefmassa | tackified acryl             | • Totale dikte | 430 µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |      |            |             |
|------------------|------|------------|-------------|
| • Color of logo  | geel | • Hardheid | extra zacht |
| • Diktecategorie | 380  |            |             |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# 52118

## Steel Master TP

Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52118>