



tesa[®] 64439

Product Informatie

Verweerbare dubbelzijdige tape

Product Omschrijving

tesa[®] 64439

Kenmerken

- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good tack properties
- Good repulpability of the tape over full pH-range (pH3 –pH9), the liner is non-repulpable

Toepassing

tesa[®] 64439 is bijzonder geschikt voor

- # Statische lassen
- # Permanente lassen
- # Core starten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | niet geweven | • Totale dikte | 56 µm |
| • Type kleefmassa | gemodificeerd acryl | • Kleur | blauw |
| • Type voering | film | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| • Hechting | slecht | • statische schuifbestendigheid | slecht |
| • Houdbaarheid (verpakt) | 12 months | | |



tesa[®] 64439

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64439>