



tesa[®] Aluminium Tape

Product Informatie



BNR 56223

Product Omschrijving

tesa[®] Aluminiumtape is een speciale, zelfklevende aluminium tape die ideaal is om metalen oppervlakken snel te herstellen, zoals verwarmingen of dakgoten.

Kenmerken

- Geschikt voor bescherming, bedekking, isolatie en reparatie
- Ook geschikt voor reparatie van dakgoten
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +140°C* Water-, olie- en vetbestendig
- Duurzaam
- Buigzaam, Sterke kleefkracht

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | aluminium-folie | • Totale dikte | 100 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| • Rekkracht | 15 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Schuurbestendigheid | niet |
| • Batterijen vereist | niet | • Temperature resistance max. | 160 °C |
| • Beschrijfbaar | niet | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Glas, Metaal, Staal | • Toepassingsgebied | Tuin, Dak, Garage, Auto, Thuis, Plafond |
| • Herbruikbaar | niet | • Treksterkte | 5 % |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | • UV-bestendig | ja |
| • Materiaal | Aluminium | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Waterdicht | ja |
| • Reserveonderdelenservice | niet | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Aluminium Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>