



tesa® Ultra Power Under Water Reparatietape

Product Informatie

BNR 56491, 56481

Product Omschrijving

Wees klaar voor alle soorten reparaties – zelf onder water – met tesa® Ultra Power Under Water Reparatietape. Met zijn sterke hechtkracht is deze dikke, duurzame tape perfect voor al je buitenavonturen. Hij is geschikt voor het afdichten van gaten, barsten, spleten en scheuren en om beschadigingen en lekkage te verhelpen. De tape is ook extreem goed bestand tegen uv-licht en extreme weersomstandigheden. Dankzij zijn flexibiliteit past deze waterbestendige tape zich aan elk object en elke vorm aan.

Kenmerken

- Voor gemakkelijke reparaties in natte omgevingen: ideaal voor lekkages en beschadigingen, zelfs onder water
- Sterk en betrouwbaar: de tape is extra dik en voorzien van uitstekende rubberlijm
- Duurzaam en stevig: water-, weer- en uv-bestendig voor veeleisende buitenklussen
- Gemakkelijk te gebruiken: de tape past zich aan elke vorm en elk object aan
- Geschikt voor droge en natte toepassingen: perfect voor het repareren van gaten, barsten, spleten en scheuren
- Gespecialiseerde tape: geschikt voor de afdichting van afvoerleidingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager | Rubber | • Totale dikte | 660 µm |
| • Type kleefmassa | butylrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| • Rekkracht | 33 N/cm | • Ozone resistance | ja |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Batterijen vereist | niet | • Scheurbestendig | ja |
| • Beschrijfbaar | niet | • Schuurbestendigheid | ja |
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | • Temperature resistance max. | 90 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Meeste kunststoffen, Glas, Metaal, Staal | • Temperature resistance min. | -55 °C |
| • Hand tearability | niet | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Kleefkracht | Zeer sterke kleefkracht | • Toepassingsgebied | Tuin, Garage, Auto, Thuis |
| • Milieuvriendelijke verpakking | niet | • UV-bestendig | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Oplosmiddelvrij | niet | • Waterdicht | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Ultra Power Under Water Reparatietape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>