



# tesa<sup>®</sup> Fiberglass tape

## Product Informatie

BNR 52512

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> Fiberglass Tape is een topproduct voor een brede waaier aan toepassingen. Dankzij het gebruikte materiaal en de uitstekende kleefkracht staat dit product garant voor een geslaagd resultaat. Deze uiterst veelzijdige tape kan zelfs op ruwe oppervlakken worden gebruikt - een slimme oplossing voor het repareren van gipsplaten en het afdekken van gaten.

Zorgvuldig ontworpen om lang mee te gaan dankzij de goede scheurbestendigheid en kleefkracht. Behaal mooie, hoogkwalitatieve resultaten met tesa<sup>®</sup> Fiberglass Tape.

### Kenmerken

- Zeer scheurbestendige zelfklevende glasvezeltape
- Voor hoogkwalitatieve, vlotte reparaties op diverse oppervlakken
- Duurzaam design dat lang meegaat: stevig en perfect voor de reparatie van gipsplaten
- Ideale veelzijdige reparatietape voor het opvullen en afdekken van gaten in gipsplaat en muren
- Gemakkelijk in het gebruik: hecht snel en probleemloos aan alle schone, droge, stofvrije oppervlakken
- Behaal hoogkwalitatieve resultaten met een naadloze overgang tussen de muur en het plafond

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |           |                |        |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager          | glasvezel | • Totale dikte | 185 µm |
| • Type kleefmassa | acryl     |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                         |         |                      |      |
|-------------------------|---------|----------------------|------|
| • Rekkracht             | 50 N/cm | • Batterijen vereist | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet    |                      |      |



# tesa<sup>®</sup> Fiberglass tape

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>