



tesa® Ultra Power Clear Reparatietape

Product Informatie

BNR 56496, 56497

Product Omschrijving

Onzichtbare reparaties op diverse oppervlakken zijn gemakkelijker dan ooit. tesa® Ultra Power Clear Reparatietape is het perfecte maatje voor al je avonturen. Repareer beschadigingen aan materialen zoals plastic of glas op onzichtbare wijze. De reparatietape is geschikt voor het repareren van gaten, barsten, spleten en scheuren. Deze veelzijdige, sterk hechtende tape is geschikt voor allerlei oppervlakken, inclusief ruwe ondergronden en textiel. De tape is zeer goed bestand tegen uv-licht en extreme weersomstandigheden.

Kenmerken

- Transparante tape voor onzichtbare bevestiging: Uitstekende keuze voor discrete reparatie van vele verschillende oppervlakken: plastic en glas
- Sterk en betrouwbaar: de tape biedt een enorme hechtcracht voor stevige bevestiging in wisselende omstandigheden
- Veelzijdig: de tape heeft een stevig hechtmiddel dat ook aan ruwe oppervlakken blijft plakken
- Design voor de lange termijn: dankzij de hoge weerstand tegen schuring gaat de tape extra lang mee
- Extreem stevig: water-, weer- en uv-bestendig voor veeleisende buitenklussen
- Zeer flexibel: past zich aan elke vorm en elk object aan
- Gemakkelijk te gebruiken: superhandig - gemakkelijk af te wikkelen en met de hand af te scheuren
- Multifunctionele tape: geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Universeel bruikbaar: perfect voor het repareren van gaten, barsten, spleten en scheuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 170 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |



tesa® Ultra Power Clear Reparatie tape

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekracht	35 N/cm	• Ozone resistance	ja
• Batterijen inbegrepen	niet	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Batterijen vereist	niet	• Scheurbestendig	ja
• Beschrijfbaar	niet	• Schuurbestendigheid	ja
• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Temperature resistance max.	90 °C
• Geschikte oppervlakken	Meeste kunststoffen, Glas, Metaal, Staal	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Gevaarlijke materialen	niet	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Hand tearability	ja	• Toepassingsgebied	Tuin, Garage, Auto, Thuis
• Kleefkracht	Zeer sterke kleefkracht	• Transparantie	zeer goed
• Materiaal	PE (polyethyleen)	• UV-bestendig	ja
• Milieuvriendelijke verpakking	niet	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Olie- en vetbestendig	ja	• Waterdicht	ja
• Oplosmiddelvrij	ja		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>