



tesa[®] 4288 EU PV10



Product Informatie

tesa[®] 4288EU Standaard Verpakkingstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4288 is een conventionele verpakkingstape met een polypropyleen drager op spanning. Het rubberlijmsysteem biedt een hoge initiële hechting op zowel polaire als apolaire oppervlakken. De mono-georiënteerde polypropyleen drager heeft een hoge vormbaarheid, goede treksterkte en lage rek. Dit zorgt voor hoge prestaties bij middelzware bundel-, palletiseer- en coileinde-toepassingen. Dankzij het moeiteloze afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische werkzaamheden, waardoor het de keuze bij uitstek is voor gestroomlijnde verpakkingprocessen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije lijm
- Lage rek
- Goede verwerkbaarheid

Toepassing

- Middelzware bundeling van buizen (bijv. koper, ijzer en kunststof)
- Tijdelijke bevestiging
- Palletiseren en verstevigen voor middelzware toepassingen
- Dozen afsluiten
- Hoge vormbaarheid aan verschillende vormen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 7 N/cm |
|---------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288 EU PV10

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04288>