



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Product Informatie

Professionele sterke reparatietape voor langdurige hechting

### Productomschrijving

Voor professionele vakmensen die gereedschap van topkwaliteit eisen, is de tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 de ultieme keuze. Deze veelzijdige en betrouwbare reparatietape heeft een extra sterk hechtvermogen, waardoor hij perfect is voor een breed scala aan toepassingen. Deze ducttape, die makkelijk af te scheuren en flexibel is, is van onschatbare waarde voor snelle oplossingen tijdens uw drukke werkdag.

De tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 is niet alleen zeer functioneel, maar ook ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende omstandigheden. De tape stoot water af en is korte tijd bestand tegen hoge temperaturen, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen als buiten. De tape bestaat uit een polyethyleenfolie en een geweven polyester drager, die gemaakt is van meer dan 60% post-consumer gerecycled materiaal. Bovendien heeft hij een synthetisch rubberen kleeflaag voor optimale hechting. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zodat u de maat kunt kiezen die het beste bij uw specifieke behoeften past.

### Kenmerken

- tesa PRO STRONG Duct Tape voor professionals op elk gebied, de universele tape die makkelijk aan te brengen is en zelfs werkt op licht ruwe oppervlakken.
- PRO STRONG Duct Tape is echt betrouwbaar voor verschillende toepassingen zoals afdichten, repareren, bevestigen of verpakken.
- Drager gemaakt van meer dan 60% post-consumer gerecycled materiaal – meer duurzaamheid en minder afval!
- De nieuwe PRO STRONG Duct Tape, gebaseerd op synthetisch rubber, is nog nooit zo sterk geweest, terwijl hij nog steeds makkelijk af te rollen en te scheuren is. Gebruik binnen of buiten.
- Een must-have voor de gereedschapskist van elke vakman: Deze ducttape is voor tijdelijke en permanente toepassingen, de perfecte allround ondersteuning met superieure tesa kwaliteit.

### Toepassing

Deze ducttape werkt het best op schone, gladde oppervlakken. Breng de tape aan en druk hem stevig op het oppervlak.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                               |                        |                   |                     |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| • Drager                      | PE-gelamineerd textiel | • Type kleefmassa | synthetische rubber |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 67 %                   | • Totale dikte    | 230 µm              |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66462>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	16 %	• Oplosmiddelvrij	ja
• Rekkracht	41.2 N/cm	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Beschrijfbaar	ja	• Scheurbestendig	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	ja	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Hand tearability	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht	• Vochtbestendigheid	ja

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66462>