



tesa[®] PRO 74613

Product Informatie

Sterke reparatietape – de beste allround helper met langdurige hechtkracht

Product Omschrijving

Verhoog de klanttevredenheid met de nieuwe tesa PRO Duct Tape 74613. Deze ducttape biedt een betrouwbare hechtkracht en aanpassingsvermogen, zodat reparaties snel, schoon en langdurig kunnen worden uitgevoerd. Of u nu kabels moet bevestigen tijdens een schilderklus of een gebroken leiding moet afdichten, onze tesa PRO Duct Tape is geschikt voor een groot aantal oppervlakken.

Deze ducttape is gemaakt van materialen van hoge kwaliteit op basis van synthetisch rubber en heeft een drager van PET-stof die bestaat uit meer dan 60% gerecycled materiaal. De tape is de perfecte aanvulling op uw gereedschapskist, omdat u hem makkelijk kunt afscheuren en hij altijd klaar is voor gebruik.

Kenmerken

- Uw beste helper voor alle reparaties en bevestigingen: tesa PRO Duct Tape is snel aan te brengen, makkelijk met de hand te scheuren en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- tesa PRO Duct Tape is waterafstotend en werkt zelfs op licht ruwe oppervlakken. Ongeacht de toepassing voldoet deze tape aan de behoeften van elke vakman.
- Drager gemaakt van meer dan 60% post-consumer gerecycled materiaal – meer duurzaamheid en minder afval!
- Dankzij het ontwerp rolt de tesa PRO Duct Tape makkelijk af en past hij zich aan elk product aan voor een goede afdichting. Maakt uw leven makkelijker, elke bevestiging weer!
- Deze tape voor algemeen gebruik kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen zoals repareren, markeren, bevestigen, afdichten en verpakken.

Toepassing

Deze ducttape werkt het best op schone, gladde oppervlakken. Breng de tape aan en druk hem stevig op het oppervlak.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Type kleefmassa | synthetische rubber |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 63 % | • Totale dikte | 175 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	18 %	• Kleefkracht	Standaard kleefkracht
• Rekkkracht	41.5 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Application temperature from	5 °C	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Application temperature to	60 °C	• Scheurbestendig	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	matig	• Schuurbestendigheid	goed
• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal	• Vochtbestendigheid	ja
• Hand tearability	goed		

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74613>