



tesa® Professional 4662

Product Informatie



Extra sterke ducttape

Product Omschrijving

tesa® 4662 is een sterke ducttape met goed kleefkracht die geschikt is voor vele toepassingen. Het substraat bestaat uit een PE-gecoat weefsel in combinatie met een natuurrubberen kleefstof. Dankzij de hoge tesa® kwaliteit biedt hij uitstekende hechting, zelfs op ruwe- en stoffige oppervlakken. De soepele ducttape is waterbestendig, ondoordringbaar voor stoom, temperatuurbestendig, kan met de hand afgescheurd worden en is makkelijk in gebruik.

Kenmerken

- Binnen- en buitentoepassingen
- Afdichten van buizen en leidingen
- Toepassingen op metselwerk en hout
- Bevestigen van constructie- en beschermfolies
- Sluiten en verpakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd textiel | • Totale dikte | 230 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| • Rek bij breuk | 15 % | • Scheurbestendig | ja |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Schuurbestendigheid | matig |
| • Beschrijfbaar | ja | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 95 °C |
| • Fluorescerend | niet | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 90 °C |
| • Gemakkelijk te beschrijven | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | niet | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Hand tearability | goed | • Waas | goed |
| • Kleefkracht | Standaard kleefkracht | • Water resistance | matig |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Weefsel | 27 count per square inch |
| • Residuvrij verwijderbaar | niet | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.4 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04662>



tesa[®] Professional 4662

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04662>