



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Product Informatie

sterke plakband

Productomschrijving

tesa® 4663 is een premium, extra sterke zelfklevende duct tape die populair is bij vakmensen vanwege van zijn indrukwekkende scheurvastheid en uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe of vuile oppervlakken. De duct tape bestaat uit een textieldrager met een PE-coating in combinatie met een kleefmassa van natuurlijk rubber. Dankzij zijn bestendigheid tegen water, damp en temperatuurschommelingen, kan deze multifunctionele tape ook gebruikt worden voor veeleisende taken binnens- en buitenshuis. De duct tape is ook gemakkelijk te gebruiken omdat hij recht kan worden afgescheurd met de hand.

Kenmerken

- Sealen van buizen en leidingen
- Bevestigen van constructie- en beschermingfolies
- Sluiten van afdekfolies, met name bij asbestverwijdering
- Toepassing op metselwerk en hout
- Sealen van vaten en emmers
- Bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-gelamineerd
textiel | • Totale dikte | 300 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Rek bij breuk | 15 % | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Rekkraft | 50 N/cm | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Hand tearability | goed | • Water resistance | matig |
| • Schuurbestendigheid | matig | | |



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04663>